

Netafim szabadföldi szórófejek táblázata




360° ½"



180°





Gyronet adapter Ø 8-as pálcához vagy pálcabővítőhöz alsó-felső 6mm-es belső csatlakozással



Supernet rotor letörhető körömmel (LRD->LR)



Supernet adapter Ø 8-as pálcához vagy pálcabővítőhöz



Supernet JET rovarzárás sugaras betét

MEGANET 2-3 bar rovarzárás szórófej (sugarterelővel 180°-ra módosított szórófej)	Fúvóka		Rotor szín	Öntözött átmérő (m)	
	l/h 2bar	szín			
	350	Zöld	Zöld	14	
	450	Kék	Kék	16	
	650	Narancs	Narancs	17	
	750	Piros	Piros	17	
GYRONET 1.7-2.5 bar rovarzárás szórófej 6-os csatl.	120	Piros	Fekete	8	
	150	Kék	Szürke	8.5	
	200	Sárga	Szürke	9.5	
	300	Zöld	Szürke	11	
SUPERNET LRD; LR 1.5-4 bar rovarzárás nyomáskiegyenlített szórófej gyümölcsösbe 20 cm-ről			LR rotor köröm nélkül 20 cm állított beépítéssel	Öntözött átmérő (m)	Szűkített átmérő LRD körömmel
	40	Kék	Lila	6	1.5
	70	Fekete	Fekete	7	2
	110	Piros	Fekete	8	2
SUPERNET UD fordított beépítésű rotoros szórófej 50 cm-ről	40	Kék	Zöld UD	6.5	-
	40	Kék	Kék SR	4	-
SUPERNET JET sugaras változat rovarzárás	l/h	Fúvóka	360° 12 sugár átmérő /m	300° 10 sugár átmérő /m	180° 6 sugár átmérő /m
	40	Kék	2.7	2.7	2.8